



ABRASIVOS Y MAQUINARIA, S.A.

ARENADORAS BAJA PRESIÓN

Presión de ejercicio mín. 0,5 Bar – máx. 12 Bar

Con certificación de prueba PED Directiva 97/23/CE.

Las arenadoras a baja presión están estudiadas para el seguimiento de trabajos de restauración sobre mármol, piedra, madera, etc., graffiti, despintado de automóviles de época.

Por otra parte, pueden ser utilizadas para trabajos de chorreado tradicional tales como: rehabilitación de fachadas, despintado sobre madera, acero, etc.

Las máquinas pueden operar desde 0,5 a 12 Bar y están equipadas para el lanzamiento de varios tipos de abrasivo, tales como:

- * microesfera de vidrio;
- * carbonato de sodio;
- * bicarbonato, corindón, garnet;
- * abrasivos vegetales (cáscara de nuez);
- * abrasivo silíceo y granalla metálica.

La dotación comprende el dispositivo de chorreado en húmedo para la eliminación de polvo.



Arenadora 120 l.



Arenadora 80 l.



Arenadora 24 l.



Arenadora Sandy 15l.

Equipamiento:

- * Sistema de cierre cono independiente;
- * Reductor de presión;
- * Vibrador neumático;
- * Tamiz;
- * Válvula neumática de entrada aire;
- * Válvula de descarga con silenciador;
- * Grupo pilotaje completo;
- * Válvula neumática de regulación abrasivo;
- * Maneta salvavidas para mando a distancia.

Dotación:

- * Manguera transporte abrasivo;
- * Portamanguera;
- * Boquilla en carburo de tungsteno;
- * Dispositivo para chorreado en húmedo con racores para acometida a la red hídrica (cod. 460-101).



GRUPO MEZCLA ABRASIVO CON VIBRADOR PARA FACILITAR LA SALIDA DEL ABRASIVO